

OPIS	PONUĐENO DA/NE
<b>KORITO ZA MONTAŽU TRANSPORTERA I PRIHVAT OTPADA</b> , izrađeno iz čeličnih limova i profila i ugrađeno u betonsku podlogu. Dimenzije 3000 x 2000 x 1400 mm	
<b>PODIZNI TRANSPORTER DIMENZIJA 6000 x 1200 x 750 mm SA SPECIJALNOM ULJOOTPORNOM DVOSLOJNOM GUMENOM TRAKOM DEBLJINE 6 mm ŠIRINE 1000 mm za PRIHVAT OTPADA I DOZIRANJE NA SORTIRNI TRANSPORTER</b> - pogonska snaga: 3.0 kW – 380 V (1440 min-1) - prijenos: reduktor i = 30 - ukupna dužina transportera: 6000 mm - ukupna širina transportera: 1200 mm (+350 mm) - širina trake: 1000 mm - tip trake: 2-slojna uljootporna guma debljine 6 mm - lopatice: čelične, visine 50 mm - KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG PULTA POSTROJENJA	
<b>SORTIRNI TRANSPORTER DIMENZIJA 5500 x 1200 x 350 mm SA SPECIJALNOM GLATKOM TROSLOJNOM ULJOOTPORNOM PVC TRAKOM DEBLJINE 4,0 mm ŠIRINE 1000 mm ZA RUČNO SORTIRANJE OTPADA. S BOČNIH STRANA TRANSPORTERA POSTAVLJA SE 6 KOMADA NOSAČA VREĆA ZA PRIHVAT IZDVOJENOG OTPADA.</b> - pogonska snaga: 3,0 kW – 380 V (1440 min-1) - prijenos: reduktor i = 30 - ukupna dužina transportera: 5500 mm - ukupna širina transportera: 1200 mm (+350 mm) - širina trake: 1000 mm - tip trake: 3-slojna uljootporni PVC debljine 4,0 mm - lopatice: nema, glatka traka - KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG PULTA POSTROJENJA - OPREMLJEN FREKVENTNIM PRETVARAČEM ZA REGULACIJU BRZINE TRAKE	
<b>PODIZNI TRANSPORTER DIMENZIJA 3350 x 1200 x 750 mm SA SPECIJALNOM ULJOOTPORNOM DVOSLOJNOM GUMENOM TRAKOM DEBLJINE 6 mm ŠIRINE 1000 mm</b> - pogonska snaga: 2,2 kW – 380 V (1440 min-1) - prijenos: reduktor i = 30 - ukupna dužina transportera: 3350 mm - ukupna širina transportera: 1200 mm (+350 mm) - širina trake: 1000 mm - tip trake: 2-slojna uljootporna guma debljine 6 mm - lopatice: čelične, visine 50 mm - KOMPLETNA ELEKTROINSTALACIJA DO UPRAVLJAČKOG PULTA POSTROJENJA	
<b>GLAVNI UPRAVLJAČKI PULT ZA ELEKTRO UPRAVLJANJE PROSTROJENJEM RO-1</b>	
<b>DOPREMA, MONTAŽA, PUŠTANJE U RAD I OBUKA DJELATNIKA NA LINIJI</b>	

**Ponuditelji moraju upisati ponuditi "DA" za svaku stavku iz tehničke specifikacije - troškovnika. Ukoliko ponuditelj ne upiše sve kako je traženo, odnosno ukoliko ponuditelj ne nudi traženo po tehničkoj specifikaciji - troškovniku ponuda će se smatrati neprihvatljivom.**

**PONUĐENA CIJENA**

\_\_\_\_\_ **kn bez pdv-a**

\_\_\_\_\_ **kn s pdv-om**

\_\_\_\_\_

**Iznos PDV-a**

\_\_\_\_\_ **kn**

**UKUPNO**